


# Mini-Abblasventil

aus Edelstahl, nicht bauteilgeprüft

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 103916

Typen Nr. 218.11-ES



Beispielhafte Darstellung

Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!


## Technische Informationen

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Betriebsdruck       | 0,5 - 60 bar                          |
| Betriebstemperatur  | -20 bis 180 °C                        |
| Ansprechdruck       | 1 - 4 bar                             |
| Material            | Edelstahl 1.4305                      |
| Dichtmaterial       | FKM 75, 75+-5 Sh.A schwarz, 2 mm dick |
| Feder               | Edelstahl 1.4310                      |
| Abblasleistung max. | 200 l/min                             |
| Gewinde             | G 1/8                                 |
| C                   | 27 mm                                 |
| D                   | 7 mm                                  |
| SW                  | 16 mm                                 |
| do                  | 3 mm                                  |

## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 84814010         |
| Ursprungsland           | DE               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27292490         |
| eCl@ss 9.0              | 27292490         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Abmessungen



| Gewinde | C<br>mm     | D<br>mm | SW<br>mm | SW 1<br>mm | Innengewinde<br>mm | do<br>mm |
|---------|-------------|---------|----------|------------|--------------------|----------|
| G 1/8   | 27,0 - 34,0 | 7       | 16       | 14         | M12x1              | 3        |