


# Storz-Kupplung

Aluminium



Artikel Nr. 108185

Typen Nr. 2401.8152



Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.  
 Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.  
 Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.  
 Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

## Technische Informationen

Material	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-40 bis 110 °C
Storz-Größe	65
Knaggenabstand	81 mm
Schlauch LW	52 mm
Ausführung	mit Schlauchstutzen
Bauweise	drehbar
Länge	99 mm
Gewicht	0,5 kg

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	76169990
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	40040405
eCl@ss 9.0	40040405
UNSPSC_Code_v190501	46191603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Fire hoses or nozzles

**Ersatzteil**

	<b>Artikel Nr.</b>	<b>Typen Nr.</b>
Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 65, Knaggenabstand 81 mm	108278	2408.81