

Storz-Festkupplung

Aluminium



Artikel Nr. 108212

Typen Nr. 2403.8120



Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.
Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.
Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

Technische Informationen

Material	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-40 bis 110 °C
Storz-Größe	65
Knaggenabstand	81 mm
Außengewinde	G 2 AG
Gewicht	0,4 kg

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	76090000
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	40040417
eCl@ss 9.0	40040417
UNSPSC_Code_v190501	46191603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Fire hoses or nozzles

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 65, Knaggenabstand 81 mm	108278	2408.81